FICHA TÉCNICA
Rev.1: Noviembre 2026

DISOLVENTE SINTÉTICO NAZZA

DESCRIPCIÓN:

Disolvente diseñado para su uso en esmaltes sintéticos o de poliuretano de secado rápido y membranas de poliuretano.

CARACTERÍSTICAS:

- Alto poder diluyente en pinturas o barnices con base poliuretano.
- Secado medio.

USOS:

- Como diluyente en pinturas base poliuretano.
- Como fluidificante para ajuste de viscosidad o mejora de la brochabilidad en pinturas base poliuretano.
- Como disolvente de limpieza para los productos anteriormente descritos.
- Como disolvente de limpieza.

ESPECIFICACIONES/ PROPIEDADES:

Aspecto (visual): Líquido transparente.
Color: Incoloro.
Peso específico: 0.87 ± 0.05 g/cm^3
Temperatura Inflamación: 27.0 ºC

PRESENTACIÓN:

- Envasado: se presenta en envase metálico de 1, 25 L.

ALMACENAMIENTO:

Conservar según las normativas nacionales vigentes, en sus envases originales, alejado de fuentes de calor o ignición y herméticamente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol. La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales entre 5 y 35ºC es de 6 meses.

MODO DE EMPLEO:

Añadir a la pintura/membrana de base poliuretano la cantidad o porcentaje que se especifique en la ficha técnica del producto a utilizar y según la superficie de aplicación y medio de aplicación (brocha, rodillo o pistola) etc.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

Consultar ficha de seguridad.

Nazza no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha. Los datos reseñados están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.