FICHA TÉCNICA
Rev.1: Octubre 2021

ACETONA NAZZA

DESCRIPCIÓN:

Disolvente de limpieza de secado rápido, transparente y con alto poder diluyente para pinturas, esmaltes y barnices de base disolvente.

USOS:

- Como diluyente en pinturas y barnices base disolvente.
- Como fluidificante para ajuste de viscosidad.
- Como disolvente de limpieza.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS:

- Alto poder diluyente.
- Alto poder de secado.
- Rápida volatilidad.

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto visual: Líquido incoloro
Punto de inflamación: -18°C
Densidad relativa: 0,80 g/cm^3
Punto de ebullición: 56,2°C
Presión de vapor: 24 kPa a 20ºC
Temperatura de autoignición: 465 ºC
Límite de explosividad: 2,2-1,3 % vol en el aire
Solubilidad en agua: Miscible

PRESENTACIÓN:

Envasado: se presenta en envase metálico de 1, 5, 25 L.

ALMACENAMIENTO:

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados y evitando su exposición directa al sol y altas temperaturas.

MODO DE EMPLEO:

- Añadir a la pintura, esmalte o barniz la cantidad o porcentaje que se especifique en la ficha técnica del producto a utilizar y según la superficie de aplicación y medio de aplicación (brocha, rodillo o pistola) etc.
- Aplicar sobre la superficie a limpiar y frotar hasta desaparición total.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

Consultar ficha de seguridad.

Nazza no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha. Los datos reseñados están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.